

Einbruchhemmende Festverglasung

Einbruchschutz**RC 3****geprüft nach EN 1627**

Geprüfte Zusatzfunktionen optional

- Feuerschutz	EI ₂₃₀ / F30 bis EI ₂₉₀ / F90	geprüft nach EN 1363-1
- Durchwurfhemmend	P1A bis P5A	geprüft nach EN 356
- Durchbruchhemmend	P6B bis P8B	geprüft nach EN 1063
- Durchschusshemmend	FB4-NS bis FB7-NS	geprüft nach EN 1522
	BR1-NS bis BR7-NS	geprüft nach EN 1063
- Druckstoßbeständig	bis 20 kPa	geprüft nach EN 13124-1
- Sprengwirkungshemmend	ER1-NS bis ER4-NS	geprüft nach EN 1522

Größenbereich

Breite von 500 mm bis 2000 mm

Höhe von 500 mm bis 2000 mm

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt:	FVG SEC / RC 3 einbruchhemmende Festverglasung Fabrikat Buchele geprüft nach EN 1627
Fenstertyp:	FVG SEC / RC 3
Widerstandsklasse:	RC 3
Rohbauöffnung: x mm
Zarge und Verglasung:	4-seitig umlaufende Blockzarge in welche eine P6B Sicherheitsverglasung eingesetzt ist, die mit einem 4-seitig umlaufenden Glashalterahmen fixiert wird.
Oberfläche:	verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7001.

Zusatzausstattungen

BUCHELE DELUXE:	Die exklusive Oberflächenbeschichtung.
------------------------	--

