

Durchschusshemmende Festverglasung

Durchschusshemmend**FB 4 NS****geprüft nach EN 1522**

Geprüfte Zusatzfunktionen optional

- Feuerschutz	El ₂ 30 / F30 bis El ₂ 90 / F90	geprüft nach EN 1363-1
- Einbruchschutz	RC2 / RC3 / RC4	geprüft nach EN 1627
- Durchwurfhemmend	P1A bis P5A	geprüft nach EN 356
- Durchbruchhemmend	P6B bis P8B	geprüft nach EN 1063
- Druckstoßbeständig	bis 20 kPa	geprüft nach EN 13124-1
- Sprengwirkungshemmend	ER1-NS bis ER4-NS	geprüft nach EN 1522

Größenbereich

Breite von 500 mm bis 2000 mm**Höhe von 500 mm bis 2000 mm**

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt:	FVG SEC / FB4 durchschusshemmende Festverglasung Fabrikat Buchele geprüft nach EN 1522
Fenstertyp:	FVG SEC / FB 4
Durchschusshemmung:	FB 4 NS
Rohbauöffnung: x mm
Zarge und Verglasung:	4-seitig umlaufende Blockzarge in welche eine BR 7 Sicherheitsverglasung eingesetzt ist, die mit einem 4-seitig umlaufenden Glashalterahmen fixiert wird.
Oberfläche:	verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7001.

Zusatzausstattungen

BUCHELE DELUXE:	Die exklusive Oberflächenbeschichtung.
------------------------	--

